

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»**




426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7, факс: (3412)46-16-50, ipp@ipp.ru, www.isolon.ru

Отдел сбыта: (3412) 917-432, 917-495, E-mail: sbyt@ipp.ru

Отдел маркетинга: (3412) 917-427, 917-412, E-mail: market@ipp.ru

**Прайс-лист
Isolon 500 AV**

Цены действительны с 1 января 2019 г.

	Наименование, марка	Параметры рулона		Ед. изм.	Цена, руб. с НДС
		Стандартная ширина, м	Стандартная длина, м		
Isolon 500 AV (рулоны)					
	Isolon 500 0501,5 AV	0,8	200	кв.м.	176,48
	Isolon 500 0502 AV	0,8	150	кв.м.	211,87
	Isolon 500 0503 AV	0,8	100	кв.м.	335,71
	Isolon 500 1001 AV	1,3	350	кв.м.	74,08
	Isolon 500 1002 AV	1,3	200	кв.м.	133,56
	Isolon 500 1003 AV	1,5	150	кв.м.	179,86
	Isolon 500 1502 AV	1,5	200	кв.м.	102,35
	Isolon 500 1503 AV	1,5	150	кв.м.	137,51
	Isolon 500 2003 AV	1,5	170	кв.м.	114,01
		Isolon 500 3002 AV	1,5	200	кв.м.
Isolon 500 3003 AV		1,5	170	кв.м.	85,07
Isolon 500 3004 AV		1,5	130	кв.м.	99,01
Isolon 500 3005 AV		1,5	100	кв.м.	121,98
Isolon 500 4004 AV		1,5	130	кв.м.	82,87
Isolon 500 4005 AV		1,5	100	кв.м.	99,82
Isolon 500 3008 AV		1,5	60	кв.м.	197,46
Isolon 500 3010 AV		1,5	50	кв.м.	250,74
Isolon 500 4008 AV		1,5	60	кв.м.	177,70
Isolon 500 4010 AV		1,5	50	кв.м.	225,65
Isolon 500 AV (листы)					
	Isolon 500 3015 AV	1,4	2,0	шт.	917,57
	Isolon 500 3020 AV	1,0	2,0	шт.	920,39
	Isolon 500 3040 AV	1,0	2,0	шт.	2488,54
	Isolon 500 3050 AV	1,0	2,0	шт.	3522,59

Isolon 500 AV – физически сшитый пенополиэтилен вспененный на вертикальной печи.

Примечание:

Цены указаны с условием самовывоза со склада Поставщика.

Действует система скидок на сумму заказа:

1) 0 ÷ 150 тыс.руб. - наценка 10%; 2) 150 ÷ 500 тыс.руб. - 0%; 3) 500 ÷ 1000 тыс.руб. - 5%;

4) 1000 ÷ 2000 тыс.руб. - 7%; 5) 2000 ÷ 3000 тыс.руб. - 9%; 6) за каждые дополнительные 500 тыс.руб. - 0,5%.

Стандартные цвета - белый (W), серый (D).

При изготовлении применяется доплата:

а) за окрашивание - 15 %; б) за тиснение - 6%; в) с добавкой концентрата замедлителя горения - 10-30%.

Не подлежит обязательной сертификации.

